



UWAGA:

- Profile zakładu płyty termoizolacyjnej INFATEC w strefie przydylatacyjnej należy obciąć,
- Prowadnice kształtek klinkierowych w pasie nakładu profilu na płytę INFATEC P należy obciąć,
- Płyty termoizolacyjne INFATEC przykleja się w sposób ciągły, pasem szerokości min. 15 cm

- ELEWACYJNA PŁYTA INFATEC P,
- ZAPRAWA KLEJOWA INFATEC K,
- KSZTAŁTKA KLINKIEROWA,
- MASA FUGOWA INFATEC F,
- KÓLEK DO MOCOWANIA PŁYTY, INFATEC D,
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W KĄPIELI AKRYLOWEJ, oczka 5x5 mm, gramatura 145 g/m²
- PROFIL DYLATACYJNY,
- PŁYTA WEŁNY MINERALNEJ

RODZAJ PODŁOŻA	MIN. GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA
beton i cegła pełna	70 mm
beton komórkowy i cegła dziurawka	100 - 110 mm

INFATEC[®]

NAZWA FIRMY

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA DYLATACJI PROSTEJ Z PROFIEM DYLATACYJNYM (do 30 mm)

DATA

SKALA: 1:5

OPRACOWAŁ:

PODPIS:

NR RYS.: 8